


## 5/6" Disk light spec

		<b>5/6" Disk light spec</b>		
市场信息 (Market Info.)	目标市场 (Target Market)	USA		
	系列 (Series)	Disk Downlight		
	品名 (Item)	5/6" Disk light Downlight		
	图片 (Picture)			
性能指标 (SPEC)	电性能 (Electronics)	额定电压V (Input Voltage)	120V 60Hz	
		标称功率W (Rated Power)	12W	
		功率因数 (Power Factor)	≥0.90	
		调光要求方式 (Dim Mode)	YES	
		调光兼容性 (Dim Compatible)	10-100%	
	光性能 (Light)	总光通量 lm (Lumen output)	900 lm	
		光效 lm/w (Lumen Efficacy)	75 lm/W	
		角度 ° (Beam Angle)		
		色坐标中心 (Centre Point)	/	
		色温K (CCT)	2.7K,3K,3.5K,4K,5K	
		显色指数 (Ra)	≥80	
		色容差 (SDCM)	≤7	
	特殊要求 (Special Spec)	/		
	结构 (Mechanics)	产品尺寸mm (Dimension)	<b>φ183mmx 7.2 mm</b>	
		开孔尺寸mm (Dimension)		
输入线规格 (Input Wire SPEC)		American standard three core wire ETL/UL approved		
串接方式		/		
安装方式 (Mounting)		Retrofit/Flush mount		
配件 (Accessories)		Junction box screw#8-32 1-1/2 Screw*2PCS Junction box screw#8-32 3/4 Screw*2PCS Wire caps*3PCS Torsion Springs*2		
外观要求 (Appearance)		<b>Color: white</b> <b>Material: Metal + PC</b>		
整灯性能 (Whole Lamp)	LM 80报告 (LM 80 Report)	YES		
	寿命判定 (Life Judgement)	/		
	L70寿命h (Lifetime)	30,000 hours		
	质保 (Warranty)	3 year		
	噪音 (Noise)	<24db		
	RoHS	Not Required		
	浪涌V (Surge)	2500V		
	绝缘耐压V (Voltage Resistance)	1000V 60s or 1200V 1s		
	使用温度 (Operating Temperature)	-20℃-40℃		
	存储温度 (Storage Temperature)	-20℃-60℃		
	特殊要求 (Special Spec)	Indoor only & Damp		
	认证 (Certification)	环保认证 (Chemical)	CA PROP65(LEAD/DEHP<100ppm)	
		能效认证 (Energy Efficacy)	YES	
		安规认证 (Safety)	ETL	
		加州T24认证	YES	
气密性认证 (Air Tight)		No		
电磁兼容 (EMC)	No			