

## 6inch - Downlight spec

市场信息 (Market Info.)	目标市场 (Target Market)	USA	
	系列 (Series)	RGBWCW Downlight	
	品名 (Item)	6inch Downlight	
	图片 (Picture)		
性能指标 (SPEC)	电性能 (Electronics)	额定电压V (Input Voltage)	120V 60Hz
		标称功率W (Rated Power)	12W
		功率因数 (Power Factor)	≥0.90
		调光要求\方式 (Dim Mode)	YES
		调光兼容性 (Dim Compatible)	10-100%
	光性能 (Light)	总光通量 lm (Lumen output)	750LM
		光效 lm/w (Lumen Efficacy)	≥60 lm/W
		角度 ° (Beam Angle)	130°
		色坐标中心 (Centre Point)	
		色温K (CCT)	RGBWCW
		显色指数 (Ra)	≥80 or 90
		色容差 (SDCM)	≤7
	特殊要求 (Special Spec)	/	
	结构 (Mechanics)	产品尺寸mm (Dimension)	φ194mm/ 7.64 inch
		开孔尺寸mm (Dimension)	6.29inch/160mm
		输入线规格 (Input Wire SPEC)	American standard three core wire ETL/UL approved
		串接方式	/
		安装方式 (Mounting)	Recessed
		配件 (Accessories)	Springs*2PCS Wire caps*3PCS
		外观要求 (Appearance)	Color: White Metarial: Metal PC
整灯性能 (Whole Lamp)	LM 80报告 (LM 80 Report)	YES	
	寿命判定 (Life Judgement)		
	L70寿命h (Lifetime)	50,000 hours	
	质保 (Warranty)	5years	
	噪音 (Noise)	<24db	
	RoHS	Not Required	
	浪涌V (Surge)	2500V	
	绝缘耐压V (Voltage Resistance)	1000V 60s or 1200V 1s	
	使用温度 (Operating Temperature)	-20℃~40℃	
	存储温度 (Storage Temperature)	-20℃~60℃	
	特殊要求 (Special Spec)	Indoor only & Damp	
	认证 (Certification)	环保认证 (Chemical)	CA PROP65(LEAD/DEHP<100ppm)
		能效认证 (Energy Efficacy)	YES
安规认证 (Safety)		UL/ETL (UL153,UL8750)	
加州T24认证		No	
气密性认证 (Air Tight)		YES	
电磁兼容 (EMC)		No	